

G2 ProProducts® Hoja para pulir

Conserva el pulido del cilindro y previene neblina, arrastrados, rayas y otros defectos comunes en la impresión

Mantiene la rugosidad (RZ) del cilindro

Los puntos fundamentales para una impresión de roto grabado libre de defectos incluyen mantener el ángulo de contacto de la cuchilla a $\pm 65^\circ$, un espacio de aire ajustado de 2.5" - 3.0", muy poca o ninguna presión de la cuchilla y una rugosidad del cilindro constante de 40 μ o 60 μ RZ. El pulido del cilindro permite una pequeña cantidad de tinta debajo de la cuchilla para mantener ésta y el cilindro lubricados. Como resultado se obtiene reducción de desgaste en la cuchilla y el cilindro. Un pulido a 45° también evitará que el filo de la cuchilla esté libre de acumulación de partículas lo que previene defectos como neblina, arrastrados y rayas.

Para mayor efectividad se debe mantener el pulido constante. El secreto para conservar una RZ efectiva requiere seguir "ESP" - estar siempre puliendo. Lo único que se necesita es el "papel pulidor" y entrenar a su operador. Nuestro papel Pro pulido viene de 3M en 20 μ para impresión en papel y 40 μ para impresión en película; es fácil de usar en la prensa y por fuera. Al contrario de diferentes tipos de papel de lija, el material usado para el pulido está encapsulado de tal manera que no se suelta en la tinta. Para su información, usted no puede hacer demasiado pulido. Déjenos saber si necesita instrucciones de cómo pulir seguramente directo en la prensa.



Clave esencial para mejores prácticas

Ayuda a prevenir neblina, arrastrados, rayas y desgaste del cilindro y la cuchilla

- Disponible en 40 μ para sustratos de papel y película
- Conglomerado de 3M® no suelta residuos y evita daños
- Re-usable - sumerja en solvente para limpiarlo y júguelo
- Conveniente uso en hojas de 8.5" x 11"
- Se vende en cantidades mínimas de 20 hojas



Sus expertos en mejorar la eficiencia en su sala de prensas a través de una tecnología avanzada para la dosificación de la tinta.

FLXON INCORPORATED

8505 Crown Crescent Court, Charlotte, NC 28227
(800) 756-6474 | (704) 844-2434 | wecare@flxon.com
www.flxon.com